

NISZCZARKI dokumentów

Fellowes Powershred to cała gama niszczarek przeznaczonych do niszczenia papieru, kart kredytowych, płyt CD w dowolnym poziomie bezpieczeństwa i natężeniu pracy. Wszystkie urządzenia cechuje wysoka jakość wykonania połączona z długoletnią gwarancją na noże tnące oraz ciekawa stylistyka.

Przypominamy iż obowiązkiem niszczenia polski ustawodawca obejmuje m.in. wszelkie informacje zawierające dane osobowe oraz informacje niejawne (Ust. z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych [Dz. U. Nr. 133, pozycja 833]; Ust. z dn. 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych [Dz.U. Nr. 11, pozycja 95]).



NISZCZARKI podręczne



P 40



Symbol	Rodzaj/szer. cięcia [mm]	Stopień bezp.	Ilość kartek	Szer. wejścia	Wymiary wys x szer x gł	Pojemnik [L]
P-40	Paski/6,3	1	8	230 mm	380 x 352 x 260	17
P-45C	Ścinki/3,9x50	3	6	230 mm	380 x 352 x 260	17
P-55C	Ścinki/3,9x50	3	8	230 mm	386 x 380 x 277	19

- Łatwe opróżnianie kosza i zdejmowanie głowicy dzięki obrotowemu systemowi nałożenia
- Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Miarka zapobiega zakleszczeniu papieru poprzez identyfikację ilości jednorazowo niszczonych kartek

MAŁE biuro



PS 60C2



PS 70



PS 60
PS 65C



PS 62C



Symbol	Rodzaj/szer. cięcia [mm]	Stopień bezp.	Ilość kartek	Szer. wejścia	Wymiary wys x szer x gł	Pojemnik [L]
PS-62C	Ścinki/3,9x50	3	6	230 mm	323 x 210 x 410	14
PS-60	Paski/5,8	2	12	230 mm	451 x 365 x 295	23
PS-65C	Ścinki/3,9x50	3	8	230 mm	451 x 365 x 295	23
PS-70	Paski/3,9	2	12	230 mm	513 x 382 x 270	27
PS-80c 2	Ścinki/3,9x20	3	8	230 mm	552 x 381 x 235	28

- Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Miarka zapobiega zakleszczeniu papieru poprzez identyfikację ilości jednorazowo niszczonych kartek
- Okienko kontrolne wskazujące stopień zapełnienia kosza
- Modele PS-60, PS-65C, PS-70 posiadają diody wskazujące stan urządzenia: włączenie blokady bezpieczeństwa, zakleszczenie papieru, wyjęcie/ nieprawidłowo włożony kosz oraz zadziałanie zabezpieczenia termicznego

ŚREDNIE biuro



SB 95C



SB 80



SB 85C

Symbol	Rodzaj/szer. cięcia [mm]	Stopień bezp.	Ilość kartek	Szer. wejścia	Wymiary wys x szer x gł	Pojemnik [L]
SB-80	Paski/3,9	2	16	230 mm	591 x 423 x 280	27
SB-85C	Ścinki/3,9x38	3	15	230 mm	591 x 423 x 280	27
SB-95C	Ścinki/3,9x38	3	17	230 mm	653 x 267x 454	38

- Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Miarka zapobiega zakleszczeniu papieru poprzez identyfikację ilości jednorazowo niszczonych kartek
- posiadają diody wskazujące stan urządzenia: włączenie blokady bezpieczeństwa, zakleszczenie papieru, wyjęcie/ nieprawidłowo włożony kosz oraz zadziałanie zabezpieczenia termicznego



Fellowes

? O produkty nie zamieszczone w katalogu prosimy pytać biura handlowe



DUŻE biuro



■ C 120



■ C 220



■ C 320
■ C 380



■ C 420

Symbol	Rodzaj/szer. cięcia [mm]	Stopień bezp.	Ilość kartek	Szer. wejścia	Wymiary wys x szer x gł	Pojemnik [L]
C-120	Paski/3,9	2	16-18	240 mm	734 x 230 x 510	50
C-120C	Ścinki/3,9*30	3	12-14	240 mm	734 x 230 x 510	50

- obciążenie nominalne: 4000(C-120) , 2000(C-120C) arkuszy dziennie
- silnik dużej mocy i jednoelementowy nóż tnący
- auto start-stop
- automatyczne zatrzymanie przy zakleszczeniu papieru i nieprawidłowo włożonym koszu
- wymowny koszt o pojemności 50L
- średnia prędkość niszczenia: 7,6 m/min

Symbol	Rodzaj/szer. cięcia [mm]	Stopień bezp.	Ilość kartek	Szer. wejścia	Wymiary wys x szer x gł	Pojemnik [L]
C-220	Paski/3,9	2	16-18	240 mm	762 x 445 x 356	57
C-220C	Ścinki/3,9*30	3	12-14	240 mm	762 x 445x 356	57

- obciążenie nominalne: 6000(C-120) , 4000(C-120C) arkuszy dziennie (praca ciągła)
- silnik dużej mocy i jednoelementowy nóż tnący
- auto start-stop
- automatyczne zatrzymanie przy zakleszczeniu papieru i nieprawidłowo włożonym koszu
- wymowny koszt o pojemności 57L
- średnia prędkość niszczenia: 7,6 m/min

Symbol	Rodzaj/szer. cięcia [mm]	Stopień bezp.	Ilość kartek	Szer. wejścia	Wymiary wys x szer x gł	Pojemnik [L]
C-320	Paski/3,9	2	22-24	254 mm	860 x 510 x 440	92
C-320C	Ścinki/3,9*30	3	16-18	254 mm	860 x 510 x 440	92
C-380	Paski/3,9	2	22-24	382 mm	860 x 640 x 440	115
C-380C	Ścinki/3,9*30	3	16-18	382 mm	860 x 640 x 440	115

- obciążenie nominalne: praca ciągła - bez ograniczeń
- silnik dużej mocy i jednoelementowy nóż tnący
- auto start-stop
- automatyczne zatrzymanie przy zakleszczeniu papieru i automatyczne wstępne cofanie papieru - dioda informacyjna
- zatrzymanie przy przepełnionym koszu lub otwartych drzwiach
- półka w drzwiach do przechowywania worków na ścinki
- wymowny koszt
- średnia prędkość niszczenia: 6,7 m/min

Symbol	Rodzaj/szer. cięcia [mm]	Stopień bezp.	Ilość kartek	Szer. wejścia	Wymiary wys x szer x gł	Pojemnik [L]
C-420	Paski/3,9	2	28-30	300 mm	895 x 502 x 419	100
C-420C	Ścinki/1,9*15	4	15-17	300 mm	895 x 502 x 419	100
C-480	Paski/3,9	2	28-30	400 mm	921 x 570 x 470	148
C-480C	Ścinki/1,9*15	4	15-17	400 mm	921 x 570 x 470	148

- obciążenie nominalne: praca ciągła - bez ograniczeń
- silnik dużej mocy i jednoelementowy nóż tnący
- auto start-stop, funkcja cofania
- zatrzymanie przy przepełnionym koszu lub otwartych drzwiach
- wymowny koszt