

SEJFY OGNIODPORNE

VALBERG

MULTI
LAYER SYSTEM

Baser
ut
ffekt

Klasa
LFS 60
ECB-S
EN 15569

Klasa
S2
IMP
PN-EN 14450

Gwarancja
2
lata



FRS 30



FRS 67




FRS 133

Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Waga kg	Pojemność l
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.		
FRS 30	296	430	365	193	326	236	34	15
FRS 32	315	445	425	212	341	296	38	21
FRS 49	490	361	425	387	257	296	46	29
FRS 51	510	445	425	407	341	296	51	41


Sejfy FRS/60 zaprojektowane zostały z myślą o zabezpieczeniu dokumentów i przedmiotów wartościowych na wypadek pożaru. Urządzenia dostępne są także w wersji FRS/S2 60 zapewniając dodatkowo ochronę antywłamaniową zgodnie z klasą S2 wg PN – EN 14450.

- ✓ Odporność ogniowa: kl. LFS 60P(E-CBS) EN 15569
- ✓ Ochrona antywłamaniowa w wersji FRS/S2 60: zgodnie z klasą S2 wg PN – EN 14450
- ✓ Drzwi i korpus sejfu wzmocnione ognioodpornym wypełnieniem o chronionym patencie składzie


- ✓ Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą
- ✓ Ognioodporna uszczelka na krawędziach drzwi
- ✓ Rozbudowany system ryglowy




FRS 30 KL




FRS 32 CL




FRS 49 EL



FRS 51 KL



FRS 66 KL



FRS 67 KL



Meriwa sp. j.
Al. Warszawska 150, 20 - 824 Lublin
tel. 81 746 67 97, email: beata.k@meriwa.pl

SEJFY OGNIODPORNE

VALBERG

MULTI
LAYER SYSTEM

Laser
Cut
Effect

Klasa
LFS 60
ECB-S
EN 15569

Klasa
S2
IMP
PN-EN 14450

Gwarancja
2
lata



FRS 30



FRS 67



FRS 133

Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Waga kg	Pojemność l
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.		
FRS 66	606	485	450	467	346	301	75	49
FRS 67	710	485	450	527	346	301	86	49
FRS 75	790	485	450	607	346	301	109	64/8
FRS 93	970	565	450	786	426	301	145	98/10
FRS 120	1255	711	580	1034	546	418	250	236/26
FRS 133	1191	711	580	1170	546	418	310	267/26
FRS 165	1708	711	580	1487	546	418	370	340/26

Ÿ Rodzaje zamków:

EL- elektroniczny


KL- kluczowy

CL- szyfrowy


Ÿ Kolor: jasnoszary (RAL 7035)

Ÿ Lakier: proszkowanie


Ÿ




FRS 75 CL




FRS 93 EL



FRS 120 EL



FRS 133 CL



FRS 165 EL



Meriwa sp. j.
Al. Warszawska 150, 20 - 824 Lublin
tel. 81 746 67 97, email: beata.k@meriwa.pl

SEJFY OGNIODPORNE

VALBERG

MULTI
LAYER SYSTEM

Aser
Lit
Effect

Klasa
I
IMP
PL-EN 1143-1

Klasa
LFS 30
ECB-S
EN 15569

Gwarancja
2
lata



ASG 30



ASG 30




ASG 30

Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Liczba półek	Waga kg	Pojemność l
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.			
ASG 30	300	427	385	170	316	235	1	49	13
ASG 32	315	445	440	185	334	290	1	52	18
ASG 46	460	440	440	330	329	290	1	68	31
ASG 49	490	360	440	360	249	290	1	62	26
ASG 67	670	440	440	540	329	290	1	91	51
ASG 95	950	440	440	820	329	290	2	120	78


Zaprojektowane do zabezpieczania dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru i kradzieży

- ✓ Ochrona antywłamaniowa – kl. I wg EN 1143-1
- ✓ Odporność ogniowa – LFS 30P wg EN 15659
- ✓ Grubość drzwi – 95 mm
- ✓ Grubość ścian – 55 mm
- ✓ Wypełnienie z ognioodpornego betonu pomiędzy ściankami i drzwiami
- ✓ 3-stronne ryglowanie


- ✓ Zintegrowana blokada rygli w przypadku próby sforsowania sejf, zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
- ✓ Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem dwuzabierakowym i kpl. 2 kluczy
- ✓ Kolory: RAL 7024 (szary grafitowy) lub 7035 (jasnoszary)




ASG 30




ASG 32




ASG 46



ASG 49



ASG 67



ASG 95



Meriwa sp. j.
Al. Warszawska 150, 20 - 824 Lublin
tel. 81 746 67 97, email: beata.k@meriwa.pl

SEJFY OGNIODPORNE

VALBERG

MULTI
LAYER SYSTEM

3-
war-
stwowy
efekt

Klasa
I
IMP
PL-EN 1143-1

Klasa
LFS 60
ECB-S
EN 15659

Gwarancja
2
lata



ASF 46



ASF 46




ASF 46

Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Liczba pólek	Waga kg	Pojemność l
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.			
ASF 32	345	480	460	185	332	300	1	64	18
ASF 46	490	480	460	330	332	300	1	81	33
ASF 67	670	480	460	510	332	300	1	103	51


Zaprojektowane do zabezpieczania dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru i kradzieży

- ✓ Ochrona antywłamaniowa – kl. I wg EN 1143-1
- ✓ Odporność ogniowa – LFS 60P wg EN 15659
- ✓ Grubość drzwi – 105 mm
- ✓ Grubość ścian – 77 mm
- ✓ Wypełnienie z ognioodpornego betonu pomiędzy ściankami i drzwiami
- ✓ 3-stronne ryglowanie


- ✓ Zintegrowana blokada rygli w przypadku próby sforsowania sejfu, zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
- ✓ Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem dwuzabierakowym i kpl. 2 kluczy
- ✓ Kolory: RAL 7024 (szary grafitowy) lub 7035 (jasnoszary)



ASF 32



ASF 46



ASF 67



Meriwa sp. j.
Al. Warszawska 150, 20 - 824 Lublin
tel. 81 746 67 97, email: beata.k@meriwa.pl

SEJFY OGNIOODPORNE

VALBERG

MULTI
LAYER SYSTEM

LASER
UL
EFFECT

Klasa
II
IMP
PL-EN 1143-1

Klasa
LFS
60P
ECB-S
certyfikowany

Gwarancja
2
lata



Gardian 46 EL



Gardian 67 T




Gardian 133 T. EL

Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Waga kg	Pojemność l
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.		
Gardian 46	490	480	445	330	332	298	100	33
Gardian 67 T	670	480	445	510	332	298	135	50
Gardian 95 T	980	545	445	820	397	298	190	97
Gardian 133 T	1335	701	580	1142	526	387	390	232
Gardian 165 T	1652	701	580	1458	526	387	490	297


Wysokiej klasy sejfy, zaprojektowane w celu ochroniony dokumentów i przedmiotów wartościowych jednocześnie przed włamaniem i pożarem.

- ✓ Sejfy certyfikowane wg najbardziej wymagających standardów
- ✓ Drzwi oraz korpus sejfów wypełnione specjalnym betonem
- ✓ 3-stronny wzmocniony system blokowania rygla
- ✓ System blokowania mechanizmu rygla przy wyłamywaniu i wywierceniu zamka
- ✓ Progi ogniowe, wzmocniona uszczelkami ogniotrwałymi


- ✓ Rodzaje zamków:
standardowo – zamek kluczowy KABA MAUER
EL – szyfrowy zamek elektroniczny LA GARD lub PS 600 PROMET
- ✓ Kolor: jasnoszary (RAL 7035)
- ✓ Lakier: lakier strukturalny
- ✓ Montaż poprzez zakotwiczenie do podłoża: kotwa mocująca




Gardian 46




Gardian 67 T EL




Gardian 95 T



Gardian 120 T



Gardian 133 T EL



Gardian 165 T



Meriwa sp. j.
 Al. Warszawska 150, 20 - 824 Lublin
 tel. 81 746 67 97, email: beata.k@meriwa.pl

SEJFY OGNIODPORNE

VALBERG

Klasa
S2
IMP
PN-EN 14450

Klasa
30
FACTORY
TEST

Gwarancja
2
lata



BM



BM




BM


Model	Wymiary zew., mm			Wymiary wew., mm			Liczba półek	Waga kg	Pojemność l
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.			
BM 1220	1220	930	520	1050	820	405	2	90	349
BM 1260	1220	600	520	1082	506	420	2	71	211
BM 1993	1950	930	520	1800	820	420	4	142	368
BM 1951	1950	1250	520	1780	1140	405	4	200	822

Zaprojektowane do zabezpieczania dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru i kradzieży


- ✓ Ochrona antywłamaniowa – kl. S2 wg PN-EN 14450
- ✓ Test fabryczny 30min
- ✓ Konstrukcja dwuścienna
- ✓ Wypełnienie ogniodoporne jako izolacja cieplna pomiędzy częścią zewnętrzną i wewnętrzną korpusu
- ✓ Grubość drzwi – 60 mm
- ✓ Kąt otwarcia drzwi 180° dzięki zewnętrznym zawiasom
- ✓ Trójstronne ryglowanie: 5 rygli (średnica 20mm)
- ✓ Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem dwuzabierakowym i kpl. 2 kluczy + klamka
- ✓ 5 poziomów przechowywania (4 półki) z rozstawem 340 mm
- ✓ kolory: RAL 7035 (jasnoszary)




BM 1220



BM 1260



BM 1993



BM 1951



Meriwa sp. j.
Al. Warszawska 150, 20 - 824 Lublin
tel. 81 746 67 97, email: beata.k@meriwa.pl