

CPT



Regulacja za pomocą śrub:

- | | |
|---|--|
| 1 | Wysokość oparcia. |
| 2 | Kąt pochylenia oparcia (od +17° do -6°). |
| 3 | Głębokość siedziska. |

Regulacja za pomocą dźwigni:

- | | |
|---|------------------------------|
| 4 | Wysokość krzesła – góra/dół. |
|---|------------------------------|

Funkcje:

Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, umożliwia przyjęcie odpowiedniej dla użytkownika pozycji.

Regulowana głębokość siedziska, a więc jego odległość od oparcia. Pomiędzy przednią krawędzią siedziska i częścią podkolanową powinna być zachowana 2 cm odległość, która chroni przed zmęczeniem i bólem nóg. Ta funkcja pozwala na dopasowanie siedziska do potrzeb prawie wszystkich potencjalnych użytkowników.

Regulowana wysokość krzesła.

Regulowana wysokość oparcia – aby wyregulować wysokość oparcia należy odkręcić śrubę przy oparciu, podnieść do odpowiedniej wysokości oparcie i z powrotem dokręcić śrubę. Funkcja pozwala dostosować wysokość oparcia do wzrostu użytkownika, tak aby jego kręgosłup był odpowiednio podparty.